

VestaEco LDF

Low density board for general use.

Plāksnei ar samazinātu svaru universāls pielietojums. Materiāls ir viegls ar labām skaņas un siltumizolācijas īpašībām - plašam būvniecības pielietojumam. Īpašie izmēri piemēroti dažādu konstrukciju būvniecībā, mēbeļu un iepakojuma rūpniecībā.



Materiāla īpašības :

- Veselīgs, videi draudzīgs, nesatur formaldehīdus
- Zems blīvums padara to īpaši piemērotu iepakojuma materiālu rūpniecībā. Materiālu iepakojšanai un drošai pārvadāšanai
- Neuzsūc ūdeni
- Videi draudzīgs ražošanas process, pateicoties patentētai DefibraTech 1.0 tehnoloģijas izmantošanai



Plākšņu izmēri

Produkts	Izmēri (mm)	Biezums (mm)	gb / palet	m ² / palete	kg/m ²	kg/palete
VestaEco LDF	1200x2400	30	16	46,08	8,40	387

Tehniskie parametri

Parametri	Vērtības
Būvums	vid. 280 kg/m ³
Siltumvadītspējas koeficients λ	0,055 W/(m*K)
Siltuma jauda C	2100 J/(kg*K)
Skaņas samazināšanas index Rw	32 dB
Īslaicīga ūdens absorbēšana	<1 kg/m ²
Lieces izturība	1,4 N/mm ²
Spiedes izturība	140 N/mm ²
Ugunsdrošības klase	E
Komponentes	ignocelulozes šķiedras, PMDI saistviela
Materiāls ražots atbilstoši normām	PN-EN 13171